

WEEKEND (Torp Isak)



- ❖ 12/230 V
- ❖ Na chatu, dům pro hosty nebo loď
- ❖ Kompaktní toaleta pro volný čas

Separett Weekend je moč oddělovací toaleta pro chatu, domy pro hosty, zahrádky nebo lodě. Toaleta může být umístěna jak v teplém prostředí tak v studeném. Vestavěný větráček místnost kde je záchod umístěn jak ventiluje tak zabraňuje tvoření zápachu.



Weekend je vybaven 12 V větráčkem , bateriovými kabely a adaptérem 12V /230V. Je možné ho pohánět ze sítě, baterií nebo solárním panelem.

V dodávce je zahrnuto: Ventilační potrubí 40 cm Ø75 mm, ventilační mřížka, rozeta, 90 ° koleno, větrací kryt, 2 odpadní nádoby, 2 víčka ditto, 10 kompostovatelných odpadních sáčků, 2 m bílá močová hadice Ø32 mm, silikon a šrouby pro montáž.



Nádoba a pytel

Tuhý odpad končí v kompostovatelném pytli umístěném v nádobě. Moč končí v nádrži na odtok moči, protéká vnitřní hadicí na moč a vzadu vychází. Potom je moč vedena do sběrné nádoby nebo do Separett Ejektortanku.

Nádoba snadná na výměnu

Když se sáček naplní, může být nádoba snadno vyjmuta i se sáčkem. S Roslagskompost kompostérem můžete odpad kompostovat přímo. Ti, kteří by tuhý odpad raději zakopali, musejí nechat nádobu stát na zahradě alespoň 12 měsíců.



Bez zápachu s větráčkem

Větráček pracuje nepřetržitě a je poháněn 12 V baterií. Baterie a adaptér jsou zahrnuty, toaleta tedy může být připojena k 12 V nebo 230 V.

TIP! ZKOMBINUJTE EJEKTORTANK A ROSLAGSKOMPOSTEN KOMPOSTÉREM
Získáte uzavřený obvod, kde jsou všechny živiny zachovány a využity jako hnojivo.



Instalace

Ventilace je umístěna přímo za toaletu skrz zeď. Pro Weekend 7010 s 12 V větráčkem maximálně jedno 90° koleno a 4 metry ventilačního potrubí je doporučeno. Moč je vedena stejně jako u Villa 9000, nejlépe do Ejektotanku.

Připojení

Ventilace ven: Ø75 mm.

Odvod moči: Ø32 mm.

Materiál Recyklovatelný nárazu odolný polyethylén

Vnitřní nádoba 30 litrů polypropen, plná nádoba c ca 10-12 kg

Napětí 12 V/2.5 W/210 mA

Spotřeba energie na den 0.06 kWh

Elektrické připojení Kabel baterie 1.9 m / síťový adaptér 12/230V

Hlučnost ventilace <30 dB(A)

Nosnost 150kg

Záruka 3 roky

3 letá záruka zahrnuje veškeré materiály na originálních součástkách v toaletě.